



صنایع سرد سبوح اصفهان
SOBOUH COLD INDUSTRIAL

از دل سال‌ها تجربه،
راهی ساختیم برای سرمایه‌ی مطمئن
ماندگار و نزدیک به نیاز امروز ایران.

www.kino.ir

رویکرد راهبردی و داستان برند کینو

شرکت صنایع سرد سبوح اصفهان که محصولات سرمایشی خود را با نام تجاری «کینو» (KINO) تولید و عرضه می‌کند، فعالیتش را از سال ۱۳۴۲ آغاز کرده است. ما به عنوان اولین تولیدکننده یخچال‌های صنعتی در استان اصفهان و سومین سازنده برتر در ایران، بیش از ۵۰ سال تجربه موفق را پشتوانه خود کرده‌ایم تا محصولاتی مطمئن به دست شما برسانیم. طراحی دقیق و مهندسی‌شده محصولات کینو باعث شد تا بلافاصله پس از تعیین استانداردهای ملی، به رده مصرف انرژی ممتاز A دست پیدا کنیم؛ به این معنی که دستگاه‌های ما با بالاترین قدرت سرمایش، کمترین هزینه برق را برای کسب‌وکار شما به همراه دارند.

تعهد همیشگی ما به کیفیت در مراحل ساخت و مونتاژ، سبب شد تا در پاییز ۱۴۰۲ عنوان «واحد تولیدی نمونه استاندارد» استان اصفهان را از آن خود کنیم. تمامی محصولات کینو با تمرکز بر بهره‌وری، دوام و عملکرد پایدار طراحی و تولید می‌شوند تا در شرایط کاری مختلف، بالاترین سطح اطمینان و کارایی را برای کاربران فراهم کنند. یخچال‌های کینو منحصراً برای مقاومت در شرایط سخت آب‌وهوایی ایران مهندسی شده‌اند؛ تمامی دستگاه‌های ما در کلاس آب‌وهوایی ۴ کالیبره شده‌اند تا حتی در گرمای محیطی 30°C و رطوبت هوای 55% نیز بدون افت عملکرد، سرمای داخل کابین را به بهترین شکل حفظ کنند. علاوه بر این، ما با استفاده از مواد اولیه کاملاً بهداشتی و دوستدار محیط‌زیست، سلامت مواد غذایی و مصرف‌کنندگان را تضمین می‌کنیم. این سیستم مهندسی‌شده و بهینه، ضمن جلوگیری از اتلاف انرژی، به خودکفایی صنعت ایران و کاهش خروج ارز از کشور نیز کمک شایانی کرده است.

سال‌ها تجربه، امروز در پیوند با سراسر ایران

کینو با تکیه بر شبکه‌ای گسترده از نمایندگان فروش و توزیع، دسترسی مشتریان را در نقاط مختلف کشور ساده‌تر و سریع‌تر کرده است. مرکزیت این شبکه از اصفهان شکل گرفته و با حضور فعال در شهرهای کلیدی ایران، مسیر تأمین، مشاوره و پشتیبانی محصولات را منظم‌تر می‌سازد.



ساید بای ساید ها

Side-by-Side Units


no.30



فریزرهای ایستاده

Upright Freezers


no.06



فریزرهای تاپینگ

Topping Freezers


no.32



یخچال های ایستاده

Upright Refrigerators

no.12



یخ سازهای ایسمتیک

Icematic Ice Makers

no.34



یخچال های هتلی و فروشگاه

Hotel & Retail Refrigerators


no.18



آب سردکن ها

Water Dispensers

no.38



یخچال های صنعتی فروشگاهی

Industrial Display Refrigerators

no.22



نصب و نگهداری

Installation & Maintenance


no.42



فریزرهای صندوقی

Chest Freezers

no.26



فهرست محصولات
Product Index

برای امروز بازار،
با تجربه‌ای ماندگار.

Made
for
today's market,
backed by lasting experience.



سرما، وقتی به مهندسی
اعتماد تبدیل می‌شود.

www.kino.ir



فریزرهای ایستاده کینو

فریزرهای ایستاده کینو کلاسی از تجهیزات سرمایش تجاری قدرتمند را برای نگهداری بهداشتی و بلندمدت مواد غذایی منجمد ارائه می‌دهند. در طراحی این فریزرها، تفاوت‌های ترمودینامیکی بین مدل‌های نوفراست و معمولی به راندمان متفاوتی منجر شده است. فریزرهای اوپراتور ثابت یا معمولی (مانند سری‌های KF ۶۱۵ و KF ۶۸۰) مجهز به لوله‌های برودتی تعبیه‌شده در ساختار طبقات هستند. این الگوی ساختاری به دلیل حذف فن‌های اوپراتور داخل کابین و تکیه بر انتقال حرارت هدایتی و جابه‌جایی طبیعی، مصرف انرژی را به حداقل رسانده و رده انرژی دستگاه را در سطح کیفی ممتاز A نگه می‌دارد، هرچند که در این ساختار، ارتفاع طبقات غیرقابل تنظیم خواهد بود.

در نقطه مقابل، مدل نوفراست ۶۱۵ KF Nofrast (که با کد فنی ۶۱۵NF KF نیز شناخته می‌شود) مجهز به سیستم برفک‌زدایی خودکار اوپراتور و فن‌های پر قدرت کندانسور و اوپراتور است که با ایجاد جریان هوای اجباری، توزیع دما را در تمامی زوایا یکنواخت کرده و امکان تنظیم ارتفاع طبقات را فراهم می‌آورد. این مکانیزم انجام فرآیند دیفراست، به توان مصرفی بالاتری (۵۵۰ وات) نیاز دارد که رده انرژی دستگاه را به گرید C کاهش می‌دهد.

کلیه محصولات فریزر و یخچال‌های ایستاده کینو به سیستم هشدار دما و هشدار بازماندن درب مجهز شده‌اند؛ این قابلیت‌ها با پایش شرایط عملکرد دستگاه، ایمنی نگهداری مواد غذایی و بهره‌وری انرژی را افزایش می‌دهند.

بدنه خارجی تمامی این محصولات از ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک ساخته شده و درب‌ها مجهز به شیشه‌های سه‌جداره سکوریت حاوی گاز عایق آرگون هستند تا خروج تابش‌های گرمایی محیط به خارج کابین به حداقل ممکن برسد.

Product Model
KF 615 2D



تعداد درب / نوع ساختار	دودرب / با تاج
ابعاد خارجی (H × D × W) (cm)	201 × 64 × 61.5
ابعاد داخلی (H × D × W) (cm)	158 × 45 × 51
حجم خالص / ناخالص (L)	370 / 290
توان مصرفی (W)	320
محدوده دمایی (C)	-18 to -24
مصرف انرژی (kWh/24h)	5.79
تعداد طبقات	6
نوع گاز مبرد	R404a
ظرفیت بارگیری (20ft/40ft)	54 / 27

Product Model
KF 615



تعداد درب / نوع ساختار	تکدرب / با تاج
ابعاد خارجی (H × D × W) (cm)	201 × 64 × 61.5
ابعاد داخلی (H × D × W) (cm)	158 × 45 × 51
حجم خالص / ناخالص (L)	370 / 290
توان مصرفی (W)	320
محدوده دمایی (C)	-18 to -24
مصرف انرژی (kWh/24h)	5.79
تعداد طبقات	6
نوع گاز مبرد	R404a
ظرفیت بارگیری (20ft/40ft)	54 / 27

Product Model
KF 500



تعداد درب / نوع ساختار	تکدرب / با تاج
ابعاد خارجی (H × D × W) (cm)	201 × 64 × 50
ابعاد داخلی (H × D × W) (cm)	158 × 45 × 40
حجم خالص / ناخالص (L)	285 / 200
توان مصرفی (W)	280
محدوده دمایی (C)	-18 to -24
مصرف انرژی (kWh/24h)	5.06
تعداد طبقات	6
نوع گاز مبرد	R404a
ظرفیت بارگیری (20ft/40ft)	68 / 33

Product Model KF 800



تعداد درب / نوع ساختار	تک درب / عریض
ابعاد خارجی (H × D × W) (cm)	212 × 80.5 × 80
ابعاد داخلی (H × D × W) (cm)	167 × 70 × 66
حجم خالص / ناخالص (L)	784 / 600
توان مصرفی (W)	480
محدوده دمایی (C)	-18 to -24
مصرف انرژی (kWh/24h)	9.1
تعداد طبقات	5
نوع گاز مبرد	R404a
ظرفیت بارگیری (20ft/40ft)	28 / 14

Product Model KF 680 2D



تعداد درب / نوع ساختار	دو درب / با تاج
ابعاد خارجی (H × D × W) (cm)	212 × 61 × 68
ابعاد داخلی (H × D × W) (cm)	167 × 50 × 58
حجم خالص / ناخالص (L)	490 / 340
توان مصرفی (W)	400
محدوده دمایی (C)	-18 to -24
مصرف انرژی (kWh/24h)	7.55
تعداد طبقات	6
نوع گاز مبرد	R404a
ظرفیت بارگیری (20ft/40ft)	54 / 24

Product Model KF 680



تعداد درب / نوع ساختار	تک درب / با تاج
ابعاد خارجی (H × D × W) (cm)	212 × 61 × 68
ابعاد داخلی (H × D × W) (cm)	167 × 50 × 58
حجم خالص / ناخالص (L)	490 / 340
توان مصرفی (W)	400
محدوده دمایی (C)	-18 to -24
مصرف انرژی (kWh/24h)	7.55
تعداد طبقات	6
نوع گاز مبرد	R404a
ظرفیت بارگیری (20ft/40ft)	54 / 24

Product Model
KF 800 Black



تعداد درب / نوع ساختار	تک درب
ابعاد خارجی (H × D × W) (cm)	212 × 80.5 × 80
ابعاد داخلی (H × D × W) (cm)	167 × 70 × 66
حجم خالص / ناخالص (L)	784 / 600
توان مصرفی (W)	480
محدوده دمایی (C)	-18 to -24
مصرف انرژی (kWh/24h)	9.1
تعداد طبقات	5
نوع گاز مبرد	R404a
ظرفیت بارگیری (20ft/40ft)	28 / 14

Product Model
KF 615 WL



تعداد درب / نوع ساختار	تک درب / بدون تاج
ابعاد خارجی (H × D × W) (cm)	189 × 64 × 61.5
ابعاد داخلی (H × D × W) (cm)	158 × 45 × 51
حجم خالص / ناخالص (L)	370 / 290
توان مصرفی (W)	320
محدوده دمایی (C)	-18 to -24
مصرف انرژی (kWh/24h)	5.79
تعداد طبقات	6
نوع گاز مبرد	R404a
ظرفیت بارگیری (20ft/40ft)	54 / 27

Product Model
KF 500 WL



تعداد درب / نوع ساختار	تک درب / بدون تاج
ابعاد خارجی (H × D × W) (cm)	189 × 64 × 50
ابعاد داخلی (H × D × W) (cm)	158 × 45 × 40
حجم خالص / ناخالص (L)	285 / 200
توان مصرفی (W)	280
محدوده دمایی (C)	-18 to -24
مصرف انرژی (kWh/24h)	5.25
تعداد طبقات	6
نوع گاز مبرد	R404a
ظرفیت بارگیری (20ft/40ft)	68 / 33

Where
cooling
becomes
engineered
trust.



Product Model KF 615 Edge



تعداد درب / نوع ساختار	تک درب
ابعاد خارجی (H × D × W) (cm)	213 × 86 × 185
ابعاد داخلی (H × D × W) (cm)	151 × 45 × 158
حجم خالص / ناخالص (L)	370 / 290
توان مصرفی (W)	330
محدوده دمایی (C)	-18 to -24
مصرف انرژی (kWh/24h)	5.79
تعداد طبقات	7
نوع گاز مبرد	R404a
ظرفیت بارگیری (20ft/40ft)	54 / 27

خنکی مطمئن،
در قلب هر کسب و کار حرفه‌ای.



یخچال‌های ایستاده کینو

یخچال‌های ایستاده کینو، راهکاری قابل اتکا برای نگهداری، نمایش و عرضه محصولات در فضاهای فروشگاهی، دارویی، آزمایشگاهی و تجاری هستند. این محصولات با بهره‌گیری از سیستم کندانسور و اواپراتور فن‌دار، برودت را به‌صورت یکنواخت در تمام فضای کابین توزیع می‌کنند و شرایطی پایدار برای نگهداری مواد حساس فراهم می‌سازند. در ساختار این یخچال‌ها، استفاده از فوم تزریقی پلی‌یورتان با چگالی مناسب، درب‌های آلومینیومی مستحکم مجهز به مگنت‌های قوی و کابین داخلی مقاوم از جنس پلاستیک و کیوم‌شده ABS، نقش مهمی در کاهش اتلاف انرژی و افزایش دوام دستگاه دارد. طراحی دقیق بدنه، طبقات کاربردی و گردش هوای کنترل‌شده، این محصولات را به گزینه‌ای مناسب برای استفاده مداوم در محیط‌های حرفه‌ای تبدیل کرده است. در میان این خانواده، سری هوشمند کینو مانند مدل Smart ۶۱۵ KR برای فضاهای حساس‌تری مانند داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها طراحی شده است. این مدل با قابلیت پایش آنلاین دما، ارسال هشدار پیامکی هنگام قطع برق یا خروج دما از محدوده مجاز و حسگر ایمنی ضد یخ‌زدگی، کنترل دقیق‌تری بر عملکرد دستگاه فراهم می‌کند. در ادامه، مشخصات فنی یخچال‌های ایستاده کینو بر اساس مدل، ابعاد، ظرفیت، توان مصرفی، محدوده دمایی، مصرف انرژی، تعداد طبقات، نوع گاز مبرد و ظرفیت بارگیری ارائه شده است تا انتخاب محصول متناسب با نیاز هر کسب‌وکار ساده‌تر و دقیق‌تر انجام شود.

Product Model KR 615 2D



تعداد درب / نوع ساختار دودرب / با تاج

ابعاد خارجی (H × D × W) (cm) 201 × 64 × 61.5

ابعاد داخلی (H × D × W) (cm) 158 × 45 × 51

حجم خالص / ناخالص (L) 370 / 300

توان مصرفی (W) 250

محدوده دمایی (C) 0 to 5

مصرف انرژی (kWh/24h) 3.56

گنجایش قوطی (300ml/1500ml) 550 / 78

تعداد طبقات 5

نوع گاز مبرد R134a

ظرفیت بارگیری (20ft/40ft) 54 / 27

Product Model KR 615 1D



تعداد درب / نوع ساختار تکدرب / با تاج

ابعاد خارجی (H × D × W) (cm) 201 × 64 × 61.5

ابعاد داخلی (H × D × W) (cm) 158 × 45 × 51

حجم خالص / ناخالص (L) 370 / 300

توان مصرفی (W) 250

محدوده دمایی (C) 0 to 5

مصرف انرژی (kWh/24h) 3.56

گنجایش قوطی (300ml/1500ml) 550 / 78

تعداد طبقات 5

نوع گاز مبرد R134a

ظرفیت بارگیری (20ft/40ft) 54 / 27

Product Model KR 500



تعداد درب / نوع ساختار تکدرب / باریک

ابعاد خارجی (H × D × W) (cm) 201 × 64 × 50

ابعاد داخلی (H × D × W) (cm) 158 × 45 × 40

حجم خالص / ناخالص (L) 285 / 215

توان مصرفی (W) 200

محدوده دمایی (C) 0 to 5

مصرف انرژی (kWh/24h) 2.51

گنجایش قوطی (300ml/1500ml) 300 / 50

تعداد طبقات 5

نوع گاز مبرد R134a

ظرفیت بارگیری (20ft/40ft) 68 / 33

Product Model KR 800



تعداد درب / نوع ساختار	تکدرب / عریض
ابعاد خارجی (cm) (H × D × W)	212 × 75 × 80
ابعاد داخلی (cm) (H × D × W)	167 × 70 × 66
حجم خالص / ناخالص (L)	784 / 650
توان مصرفی (W)	350
محدوده دمایی (C)	0 to 5
مصرف انرژی (kWh/24h)	4.14
گنجایش قوطی (300ml/1500ml)	800 / 150
تعداد طبقات	5
نوع گاز مبرد	R134a
ظرفیت بارگیری (20ft/40ft)	28 / 14

Product Model KR 680 2D



تعداد درب / نوع ساختار	دودرب / با تاج
ابعاد خارجی (cm) (H × D × W)	212 × 61 × 68
ابعاد داخلی (cm) (H × D × W)	167 × 50 × 58
حجم خالص / ناخالص (L)	490 / 360
توان مصرفی (W)	350
محدوده دمایی (C)	0 to 5
مصرف انرژی (kWh/24h)	4.1
گنجایش قوطی (300ml/1500ml)	700 / 120
تعداد طبقات	5
نوع گاز مبرد	R134a
ظرفیت بارگیری (20ft/40ft)	54 / 24

Product Model KR 680 Black



تعداد درب / نوع ساختار	تکدرب / با تاج
ابعاد خارجی (cm) (H × D × W)	210 × 55 × 68
ابعاد داخلی (cm) (H × D × W)	167 × 50 × 58
حجم خالص / ناخالص (L)	490 / 360
توان مصرفی (W)	350
محدوده دمایی (C)	0 to 5
مصرف انرژی (kWh/24h)	4.1
گنجایش قوطی (300ml/1500ml)	700 / 120
تعداد طبقات	5
نوع گاز مبرد	R134a
ظرفیت بارگیری (20ft/40ft)	54 / 24

Product Model

KR 800 WL

تعداد درب / نوع ساختار	تک‌درب
ابعاد خارجی (cm) (H × D × W)	200 × 75 × 80
ابعاد داخلی (cm) (H × D × W)	167 × 70 × 66
حجم خالص / ناخالص (L)	784 / 650
توان مصرفی (W)	350
محدوده دمایی (C)	0 to 5
مصرف انرژی (kWh/24h)	4.14
گنجایش قوطی (300ml/1500ml)	800 / 150
تعداد طبقات	5
نوع گاز مبرد	R134a
ظرفیت بارگیری (20ft/40ft)	28 / 14

Product Model

KR 615 WL

تعداد درب / نوع ساختار	تک‌درب / بدون تاج
ابعاد خارجی (cm) (H × D × W)	189 × 64 × 61.5
ابعاد داخلی (cm) (H × D × W)	158 × 45 × 51
حجم خالص / ناخالص (L)	370 / 300
توان مصرفی (W)	250
محدوده دمایی (C)	0 to 5
مصرف انرژی (kWh/24h)	3.56
گنجایش قوطی (300ml/1500ml)	550 / 78
تعداد طبقات	5
نوع گاز مبرد	R134a
ظرفیت بارگیری (20ft/40ft)	54 / 27

Product Model

KR 500 WL

تعداد درب / نوع ساختار	تک‌درب / بدون تاج
ابعاد خارجی (cm) (H × D × W)	189 × 64 × 50
ابعاد داخلی (cm) (H × D × W)	158 × 45 × 40
حجم خالص / ناخالص (L)	285 / 215
توان مصرفی (W)	200
محدوده دمایی (C)	0 to 5
مصرف انرژی (kWh/24h)	2.51
گنجایش قوطی (300ml/1500ml)	300 / 50
تعداد طبقات	5
نوع گاز مبرد	R134a
ظرفیت بارگیری (20ft/40ft)	68 / 33

Reliable
freshness
at the heart
of
every
professional
business.



Product Model KR 615 Edge



تعداد درب / نوع ساختار	تک درب
ابعاد خارجی (cm) (H × D × W)	185 × 86 × 62
ابعاد داخلی (cm) (H × D × W)	158 × 45 × 51
حجم خالص / ناخالص (L)	370 / 300
توان مصرفی (W)	250
محدوده دمایی (C)	-2 to +10
مصرف انرژی (kWh/24h)	3.56
گنجایش قوطی (300ml/1500ml)	550 / 78
تعداد طبقات	5
نوع گاز مبرد	R134a
ظرفیت بارگیری (20ft/40ft)	54 / 27

کوچک در ابعاد،
حرفه‌ای در خنک نگه داشتن لحظه‌ها.

یخچال‌های هتلی و فروشگاه‌های کینو Beverage Series

یخچال‌های هتلی و فروشگاه‌های کینو برای فضاهایی طراحی شده‌اند که به سرمایه‌ش مطمئن، ابعاد کاربردی و ظاهر حرفه‌ای نیاز دارند؛ از اتاق‌های هتل و دفاتر مدیریتی تا پیشخوان کافی‌شاپ‌ها، فروشگاه‌ها و فضاهای پذیرایی. در سری جدید Beverage Series، کینو مجموعه‌ای از یخچال‌های جمع‌وجور و کاربردی را با طراحی مدرن، مصرف انرژی بهینه و قابلیت نمایش مناسب نوشیدنی‌ها ارائه می‌کند. این محصولات با اشغال فضای کم، امکان نگهداری منظم و دسترسی سریع به نوشیدنی‌ها را فراهم کرده و برای محیط‌هایی مناسب‌اند که زیبایی، نظم و عملکرد هم‌زمان اهمیت دارد. در ساختار این سری، استفاده از شیشه دوجداره سکوریت با گاز عایق آرگون به کاهش انتقال حرارت و جلوگیری از تشکیل شبنم روی سطح شیشه کمک می‌کند. سیستم سرمایش هوای اجباری Forced-Air Cooling نیز با گردش مداوم هوا، دمای یکنواختی را در فضای داخلی کابین ایجاد می‌کند. نورپردازی خطی LED، طبقات مفتولی مقاوم با روکش محافظ، قابلیت تنظیم ارتفاع طبقات و عایق‌بندی بدنه با فوم پلی‌یورتان متراکم، از ویژگی‌های کاربردی این محصولات هستند. این سری در دو فرم ظاهری عرضه می‌شود: مدل‌های Regular با فریم تخت و کلاسیک برای فضاهای ساده و هماهنگ، و مدل‌های Bevel با فریم لبه‌دار و زاویه‌دار برای فضاهای مدرن‌تر و دکوراتیو. در ادامه، مشخصات فنی یخچال‌های هتلی و فروشگاه‌های کینو بر اساس مدل، نوع فریم، ابعاد، رده مصرف انرژی، محدوده دمایی، نوع عایق و ویژگی‌های کاربردی ارائه شده است تا انتخاب محصول مناسب برای هر فضا ساده‌تر و دقیق‌تر انجام شود.

Product Model
KR62 Regular



نوع فریم درب شیشه‌ای تخت کلاسیک

ابعاد خارجی (H × D × W)(mm) 430 × 488 × 633

ابعاد داخلی (H × D × W)(mm) 360 × 390 × 560

حجم خالص (L) 62

رنج دمایی (C) 1 to 10

توان مصرفی (W) 120

تعداد طبقات 2

تعداد بطری 20

وزن خالص (Kg) 21.5

نوع عایق و گاز مبرد R134a / پلی‌یورتان

ویژگی‌های کاربردی
گنجایش متوسط، مناسب
نوشیدنی و فضاهای فروشگاهی

Product Model
KR46 Bevel



نوع فریم درب شیشه‌ای لبه‌دار زاویه‌دار

ابعاد خارجی (H × D × W)(mm) 430 × 488 × 503

ابعاد داخلی (H × D × W)(mm) 360 × 390 × 430

حجم خالص (L) 46

رنج دمایی (C) 1 to 10

توان مصرفی (W) 100

تعداد طبقات 1

تعداد بطری 15

وزن خالص (Kg) 17.5

نوع عایق و گاز مبرد R134a / پلی‌یورتان

ویژگی‌های کاربردی
طراحی مدرن فریم،
مناسب فضاهای دکوراتیو

Product Model
KR46 Regular



نوع فریم درب شیشه‌ای تخت کلاسیک

ابعاد خارجی (H × D × W)(mm) 430 × 488 × 503

ابعاد داخلی (H × D × W)(mm) 360 × 390 × 430

حجم خالص (L) 46

رنج دمایی (C) 1 to 10

توان مصرفی (W) 100

تعداد طبقات 1

تعداد بطری 15

وزن خالص (Kg) 17.5

نوع عایق و گاز مبرد R134a / پلی‌یورتان

ویژگی‌های کاربردی
بسیار فشرده، مناسب
پیشخوان و هتل

Product Model KR88 Bevel



لبه دار زاویه دار	نوع فریم درب شیشه ای
ابعاد خارجی (H × D × W)(mm) 430 × 488 × 818	
ابعاد داخلی (H × D × W)(mm) 360 × 390 × 770	
حجم خالص (L) 88	
رنج دمایی (C) 1 to 10	
توان مصرفی (W) 120	
تعداد طبقات 3	
تعداد بطری 28	
وزن خالص (Kg) 25	
نوع عایق و گاز مبرد R134a / پلی یورتان	
ویژگی های کاربردی	ظرفیت بالا، طراحی مدرن و مناسب فضاهای حرفه ای ترفروشگاهی

Product Model KR88 Regular



تخت کلاسیک	نوع فریم درب شیشه ای
ابعاد خارجی (H × D × W)(mm) 430 × 488 × 818	
ابعاد داخلی (H × D × W)(mm) 360 × 390 × 770	
حجم خالص (L) 88	
رنج دمایی (C) 1 to 10	
توان مصرفی (W) 120	
تعداد طبقات 3	
تعداد بطری 28	
وزن خالص (Kg) 25	
نوع عایق و گاز مبرد R134a / پلی یورتان	
ویژگی های کاربردی	بیشترین ظرفیت سری، مناسب هتل، کافه و فروشگاه

Product Model KR62 Bevel



لبه دار زاویه دار	نوع فریم درب شیشه ای
ابعاد خارجی (H × D × W)(mm) 430 × 488 × 623	
ابعاد داخلی (H × D × W)(mm) 300 × 390 × 550	
حجم خالص (L) 62	
رنج دمایی (C) 1 to 10	
توان مصرفی (W) 120	
تعداد طبقات 2	
تعداد بطری 20	
وزن خالص (Kg) 21.5	
نوع عایق و گاز مبرد R134a / پلی یورتان	
ویژگی های کاربردی	طراحی مدرن، مناسب فضاهای پذیرایی و دکوراتیو



برای فروشگاه‌هایی که همیشه در جریان‌اند.

www.kino.ir

Product Model RV 41



تک درب
سوپر عریض

نوع پیکربندی فیزیکی

ابعاد خارجی (H × D × W) (cm) 221 × 86 × 245

ابعاد داخلی (H × D × W) (cm) 160 × 66 × 235

حجم خالص / ناخالص (L) 2970 / 2100

توان مصرفی (W) 850

رنج دمایی (C) +2 to +10

میزان مصرف انرژی (kWh/24h) 9.6

رده انرژی C

ظرفیت بارگیری (20ft/40ft) 8 / 14

یخچال‌های صنعتی فروشگاهی

یخچال‌های ایستاده صنعتی فروشگاهی سری RV برای تجهیز فروشگاه‌های بزرگ، هایپرمارکت‌ها و فضاهای پرتردد عرضه طراحی شده‌اند؛ محصولاتی با ظرفیت بالا، بدنه مستحکم و عملکرد پایدار برای نگهداری و نمایش حرفه‌ای محصولات سرد. این سری با بهره‌گیری از اوپراتورهای مخفی و سیستم برفک زدایی خودکار، فن‌های گردش هوای پرتوان، دستگیره‌های آلومینیومی مقاوم و گسکت‌های مگنتی دور درب، به توزیع یکنواخت برودت و کاهش تبادل حرارت کمک می‌کند. ساختار صنعتی و ابعاد بزرگ این محصولات، آن‌ها را به گزینه‌ای مناسب برای کسب‌وکارهایی تبدیل کرده است که به فضای نگهداری گسترده، دسترسی آسان و سرمایه‌ش قابل اتکا نیاز دارند.

در ادامه، مشخصات فنی یخچال‌های ایستاده صنعتی فروشگاهی سری RV بر اساس مدل، نوع پیکربندی، ابعاد، ظرفیت، توان مصرفی، رنج دمایی، مصرف انرژی، رده انرژی و ظرفیت بارگیری ارائه شده است.

For
stores that never
stop moving.

Product Model

RV 22

دودرب
فروشگاهی

نوع پیکربندی فیزیکی

ابعاد خارجی (H × D × W) (cm) 130 × 86 × 221

ابعاد داخلی (H × D × W) (cm) 119 × 66 × 160

حجم خالص / ناخالص (L) 1480 / 870

توان مصرفی (W) 550

رنج دمایی (C) +2 to +10

میزان مصرف انرژی (kWh/24h) 9.6

رده انرژی C

ظرفیت بارگیری (20ft/40ft) 16 / 8

Product Model

RV 21

دودرب
فروشگاهی

نوع پیکربندی فیزیکی

ابعاد خارجی (H × D × W) (cm) 130 × 86 × 221

ابعاد داخلی (H × D × W) (cm) 119 × 66 × 160

حجم خالص / ناخالص (L) 1480 / 870

توان مصرفی (W) 500

رنج دمایی (C) +2 to +10

میزان مصرف انرژی (kWh/24h) 8.55

رده انرژی C

ظرفیت بارگیری (20ft/40ft) 16 / 8

Product Model

RV 21SW

دودرب
فروشگاهی عریض

نوع پیکربندی فیزیکی

ابعاد خارجی (H × D × W) (cm) 221 × 86 × 168

ابعاد داخلی (H × D × W) (cm) 160 × 68 × 160

حجم خالص / ناخالص (L) 1630 / 1111

توان مصرفی (W) 530

رنج دمایی (C) +2 to +10

میزان مصرف انرژی (kWh/24h) 9.69

رده انرژی C

ظرفیت بارگیری (20ft/40ft) 16 / 8

Product Model RV 42



شش درب
سوپر عریض

نوع پیکربندی فیزیکی

ابعاد خارجی (H × D × W) (cm) 221 × 86 × 245

ابعاد داخلی (H × D × W) (cm) 160 × 66 × 235

حجم خالص / ناخالص (L) 2970 / 2100

توان مصرفی (W) 850

رنج دمایی (C) +2 to +10

میزان مصرف انرژی (kWh/24h) 9.6

رده انرژی C

ظرفیت بارگیری (20ft/40ft) 14 / 8

Product Model RV 31SW



سه درب
فروشگاهی عریض

نوع پیکربندی فیزیکی

ابعاد خارجی (H × D × W) (cm) 221 × 86 × 245

ابعاد داخلی (H × D × W) (cm) 160 × 68 × 235

حجم خالص / ناخالص (L) 2450 / 1735

توان مصرفی (W) 530

رنج دمایی (C) +2 to +10

میزان مصرف انرژی (kWh/24h) 9.6

رده انرژی C

ظرفیت بارگیری (20ft/40ft) 5 / 12

Product Model RV 31



سه درب
ویترینی فروشگاهی

نوع پیکربندی فیزیکی

ابعاد خارجی (H × D × W) (cm) 186 × 86 × 221

ابعاد داخلی (H × D × W) (cm) 176 × 66 × 160

حجم خالص / ناخالص (L) 2190 / 1288

توان مصرفی (W) 530

رنج دمایی (C) +2 to +10

میزان مصرف انرژی (kWh/24h) 9.6

رده انرژی C

ظرفیت بارگیری (20ft/40ft) 5 / 12

ظرفیت بیشتر، سرمایه‌ش پایدارتر،
آماده برای فروش روزانه.

More capacity, ↗
steadier freezing,
ready for
everyday sales.
www.kino.ir



کینو فروشگاه	رده تکنولوژی ساخت
86 × 67 × 126	ابعاد خارجی (cm) (H×D×W)
70 × 53 × 112	ابعاد داخلی (cm) (H×D×W)
280 / 355	حجم خالص / ناخالص (L)
280	توان مصرفی (W)
-12 to -24	رنج دمایی (C)
4.25	میزان مصرف انرژی (kWh/24h)
5	تعداد سبدها
R404a	نوع گاز مبرد
54 / 24	ظرفیت بارگیری (ft/20ft40)

فریزرهای صندوقی

فریزرهای صندوقی کینو برای نگهداری مطمئن محصولات منجمد در فروشگاهها، هایپرمارکتها، سوپرمارکتها و فضاهای عرضه مواد غذایی طراحی شدهاند؛ محصولاتی با ظرفیت کاربردی، سرمایش پایدار و ساختاری مقاوم برای استفاده مداوم در محیطهای تجاری.

این خانواده شامل دو سری اصلی است: فریزرهای فروشگاه کینو CF Series با گاز مبرد R404a و فریزرهای بهینه تحت لیسانس لیبر آلمان EFI Series که با کمپرسورهای بادوام امبراکو برزیل عرضه میشوند. دربهای ریلی شیشه‌ای با فناوری Low-E نیز با کاهش تبادل حرارت تابشی، به حفظ دمای داخلی و بهینه‌سازی مصرف انرژی کمک می‌کنند.

در ادامه، مشخصات فنی فریزرهای صندوقی کینو بر اساس مدل، رده تکنولوژی، ابعاد، ظرفیت، توان مصرفی، رنج دمایی، مصرف انرژی، تعداد سبد، نوع گاز مبرد و ظرفیت بارگیری ارائه شده است.

For
stores that never
stop moving.



Product Model
EFI 3593



لیبر استاندارد	رده تکنولوژی ساخت
82.5 × 68 × 125.5	ابعاد خارجی (cm) (H×D×W)
65.6 × 53.5 × 113	ابعاد داخلی (cm) (H×D×W)
250 / 347	حجم خالص / ناخالص (L)
240	توان مصرفی (W)
-10 to -24	رنج دمایی (C)
2.81	میزان مصرف انرژی (kWh/24h)
1+4	تعداد سبدها
R134a	نوع گاز مبرد
54 / 24	ظرفیت بارگیری (ft/20ft40)

Product Model
CF 1675



کینو فروشگاه	رده تکنولوژی ساخت
86 × 67 × 168	ابعاد خارجی (cm) (H×D×W)
70 × 53 × 154	ابعاد داخلی (cm) (H×D×W)
400 / 500	حجم خالص / ناخالص (L)
300	توان مصرفی (W)
-12 to -24	رنج دمایی (C)
5.07	میزان مصرف انرژی (kWh/24h)
7	تعداد سبدها
R404a	نوع گاز مبرد
42 / 18	ظرفیت بارگیری (ft/20ft40)

Product Model
CF 1465



کینو فروشگاه	رده تکنولوژی ساخت
86 × 67 × 147	ابعاد خارجی (cm) (H×D×W)
70 × 53 × 133	ابعاد داخلی (cm) (H×D×W)
340 / 430	حجم خالص / ناخالص (L)
300	توان مصرفی (W)
-12 to -24	رنج دمایی (C)
3.79	میزان مصرف انرژی (kWh/24h)
6	تعداد سبدها
R404a	نوع گاز مبرد
48 / 18	ظرفیت بارگیری (ft/20ft40)

Product Model
EFI 5693



لیبهر استاندارد	رده تکنولوژی ساخت
82.5 × 68 × 188.5	ابعاد خارجی (cm) (H×D×W)
65.6 × 53.5 × 176	ابعاد داخلی (cm) (H×D×W)
408 / 558	حجم خالص / ناخالص (L)
231	توان مصرفی (W)
-10 to -24	رنج دمایی (C)
4.5	میزان مصرف انرژی (kWh/24h)
1+7	تعداد سبدها
R134a	نوع گاز مبرد
36 / 18	ظرفیت بارگیری (ft/20ft40)

Product Model
EFI 4893



لیبهر استاندارد	رده تکنولوژی ساخت
82.5 × 69 × 168.1	ابعاد خارجی (cm) (H×D×W)
65.6 × 52.5 × 153.5	ابعاد داخلی (cm) (H×D×W)
356 / 488	حجم خالص / ناخالص (L)
190	توان مصرفی (W)
-10 to -24	رنج دمایی (C)
4.05	میزان مصرف انرژی (kWh/24h)
1+6	تعداد سبدها
R134a	نوع گاز مبرد
42 / 18	ظرفیت بارگیری (ft/20ft40)

Product Model
EFI 4493



لیبهر استاندارد	رده تکنولوژی ساخت
82.5 × 68 × 146.5	ابعاد خارجی (cm) (H×D×W)
65.6 × 53.5 × 134	ابعاد داخلی (cm) (H×D×W)
303 / 417	حجم خالص / ناخالص (L)
300	توان مصرفی (W)
-10 to -24	رنج دمایی (C)
3.79	میزان مصرف انرژی (kWh/24h)
1+5	تعداد سبدها
R134a	نوع گاز مبرد
48 / 18	ظرفیت بارگیری (ft/20ft40)

یخچال و فریزرهای ساید بای ساید کینو

یخچال و فریزرهای ساید بای ساید کینو برای فضاهایی طراحی شده‌اند که به ظرفیت بالا، تفکیک بهتر و کنترل دقیق دما نیاز دارند. این محصولات با ترکیب دو کابین مجاور و مدارهای تبرید مجزا، امکان چیدمان‌های مختلف مانند یخچال / یخچال، یخچال / فریزر و فریزر / فریزر را فراهم می‌کنند. در ادامه، مشخصات فنی این سری بر اساس مدل، چیدمان کابین، ابعاد، ظرفیت، توان مصرفی، نوع مبرد، رنج دمایی و تعداد طبقات ارائه شده است.

Ready
to be seen,
ready
to be chosen.



Product Model KRR 615



نوع چیدمان و ساختار کابین‌ها	دو کابین فریزر
ابعاد خارجی (cm) (H×D×W)	204 × 64 × 123
ابعاد داخلی (cm) (H×D×W)	158 × 45 × 112
حجم خالص / ناخالص (L)	740 / 600
توان مصرفی کابین‌ها (W)	280 + 280
نوع گاز مبرد کابین 1 / کابین 2	R134a / R134a
رنج دمایی کابین‌ها (C)	0 to 5 / 0 to 5
تعداد طبقات	5 + 5

Product Model KRF 615



نوع چیدمان و ساختار کابین‌ها	یخچال / فریزر
ابعاد خارجی (cm) (H×D×W)	204 × 64 × 123
ابعاد داخلی (cm) (H×D×W)	158 × 45 × 112
حجم خالص / ناخالص (L)	740 / 590
توان مصرفی کابین‌ها (W)	320 + 280
نوع گاز مبرد کابین 1 / کابین 2	R404a / R134a
رنج دمایی کابین‌ها (C)	0 to 5 / -17 to -24
تعداد طبقات	7 + 5

Product Model KFF 615



نوع چیدمان و ساختار کابین‌ها	دو کابین یخچال
ابعاد خارجی (cm) (H×D×W)	204 × 64 × 123
ابعاد داخلی (cm) (H×D×W)	158 × 45 × 112
حجم خالص / ناخالص (L)	740 / 580
توان مصرفی کابین‌ها (W)	320 + 320
نوع گاز مبرد کابین 1 / کابین 2	R404a / R404a
رنج دمایی کابین‌ها (C)	-17 to -24 / -17 to -24
تعداد طبقات	7 + 7

فریزرهای تاپینگ بستنی کینو

فریزرهای تاپینگ بستنی کینو با طراحی دو منظوره، علاوه بر نمایش و نگهداری بستنی در ظروف بن‌ماری، امکان استفاده به عنوان فریزر صندوقی را نیز فراهم می‌کنند. سبدهای نگهدارنده ظروف بن‌ماری در این محصولات به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که هم برای جانمایی ظروف بستنی و هم برای سایر کاربردهای نگهداری قابل استفاده باشند.

این محصولات مجهز به شیشه‌های محدب Low E با قابلیت کاهش تبادل حرارتی، دماسنج دیجیتال و ساختار مناسب برای حفظ دمای پایدار و نمایش بهتر محصول هستند.

A place
for cool flavors
and sweet
choices.



Product Model TP 1675



۱۲	ترکیب ظروف بن ماری بستنی
ظرف بن ماری	
86 × 67 × 168	ابعاد خارجی (cm) (H×D×W)
70 × 53 × 500	ابعاد داخلی (cm) (H×D×W)
400 / 500	حجم خالص / ناخالص (L)
300	توان مصرفی (W)
-12 to -24	رنج دمایی (C)
R404a	نوع گاز مبرد
5.07	میزان مصرف انرژی (kWh/24h)

Product Model TP 1465



۹ + ۲	ترکیب ظروف بن ماری بستنی
ظرف بن ماری	
86 × 67 × 147	ابعاد خارجی (cm) (H×D×W)
70 × 53 × 430	ابعاد داخلی (cm) (H×D×W)
340 / 430	حجم خالص / ناخالص (L)
300	توان مصرفی (W)
-12 to -24	رنج دمایی (C)
R404a	نوع گاز مبرد
3.79	میزان مصرف انرژی (kWh/24h)

Product Model TP 1255



۶ + ۴	ترکیب ظروف بن ماری بستنی
ظرف بن ماری	
86 × 67 × 126	ابعاد خارجی (cm) (H×D×W)
70 × 53 × 355	ابعاد داخلی (cm) (H×D×W)
280 / 355	حجم خالص / ناخالص (L)
280	توان مصرفی (W)
-12 to -24	رنج دمایی (C)
R404a	نوع گاز مبرد
4.25	میزان مصرف انرژی (kWh/24h)



دستگاه‌های یخ‌ساز کینو Icematic

یخ‌سازهای کینو Icematic با همکاری فنی برند Icematic، برای تولید خودکار یخ‌های مکعبی شفاف با وزن ۲۰ گرم طراحی شده‌اند. این سری با بدنه استیل ضدزنگ، ساختار بهداشتی، سیستم هشدار صوتی و نوری، قابلیت گزارش خطا و عملکرد دستگاه، امکان تنظیم وزن مکعب یخ و کنترل سطح پرشدن مخزن، گزینه‌ای حرفه‌ای برای رستوران‌ها، هتل‌ها، کافه‌ها و مجموعه‌های پرتردد محسوب می‌شود.

در این محصولات، امکاناتی مانند اتصال USB، پاکسازی قابل برنامه‌ریزی با ازون، کنترل هوشمند فن‌کندانسور و امکان برنامه‌ریزی تولید روزانه و هفتگی یخ، به مدیریت بهتر عملکرد دستگاه کمک می‌کند. همچنین قابلیت اتصال به IoT و کنترل از طریق اپلیکیشن اختصاصی، این سری را به انتخابی هوشمند برای کسب‌وکارهایی تبدیل می‌کند که به تولید یخ پایدار، بهداشتی و قابل برنامه‌ریزی نیاز دارند.

Product Model
C46F



46	ظرفیت تولید (Kg/24h)
15 kg 750 cubes	گنجایش مخزن نگهدارنده (Kg)
69 × 54 × 50	ابعاد خارجی (H × D × W) (cm)
39 kg	وزن دستگاه (Kg)
590 W / R134a	توان مصرفی / مبرد
ویژگی‌های متمایز فنی مناسب رستوران‌ها، هتل‌ها و مصرف حرفه‌ای	

Product Model
C38F



36	ظرفیت تولید (Kg/24h)
11.5 kg 575 cubes	گنجایش مخزن نگهدارنده (Kg)
69 × 54 × 40	ابعاد خارجی (H × D × W) (cm)
36 kg	وزن دستگاه (Kg)
420 W / R134a	توان مصرفی / مبرد
ویژگی‌های متمایز فنی مناسب محیط‌های با حجم متوسط یخ	

Product Model
+C28



25 to 28	ظرفیت تولید (Kg/24h)
7 kg 350 cubes	گنجایش مخزن نگهدارنده (Kg)
60 × 48 × 40	ابعاد خارجی (H × D × W) (cm)
34 kg	وزن دستگاه (Kg)
460 W / R134a	توان مصرفی / مبرد
ویژگی‌های متمایز فنی مناسب کسب‌وکارهای کوچک و فضاهای محدود	

Crystal-clear ice,
ready
for
refreshing moments.

Product Model
C90F



ظرفیت تولید (Kg/24h)	89
گنجایش مخزن نگهدارنده (Kg)	42 kg 2100 cubes
ابعاد خارجی (cm) (H × D × W)	99.5 × 58 × 70
وزن دستگاه (Kg)	61 kg
توان مصرفی / مبرد	980 W / R134a
ویژگی‌های متمایز فنی	مناسب مصرف سنگین و سرویس‌دهی پیوسته

Product Model
C54F



ظرفیت تولید (Kg/24h)	52
گنجایش مخزن نگهدارنده (Kg)	22 kg 1100 cubes
ابعاد خارجی (cm) (H × D × W)	80 × 58 × 50
وزن دستگاه (Kg)	48 kg
توان مصرفی / مبرد	680 W / R134a
ویژگی‌های متمایز فنی	مناسب فضاهای شلوغ با نیاز مداوم به یخ



KNO
waco
KOREA

HOT

COLD

KINFOLK

Tadao Ando

دستگاه‌های آب‌سردکن کینو

آب‌سردکن‌های کینو در مدل‌های ایستاده منبع‌خور، رومیزی منبع‌خور و ایستاده فیلتردار با اتصال مستقیم به شبکه آب شهری طراحی شده‌اند. این محصولات با بهره‌گیری از سیستم سرمایش کمپرسوری قدرتمند و مخازن آب گرم از فولاد ضدزنگ، عملکردی پایدار، بهداشتی و مناسب برای استفاده در محیط‌های اداری، تجاری و عمومی ارائه می‌دهند.

Product Model W2-170S



نوع پیکربندی فیزیکی

ابعاد دستگاه (H×D×W) (cm)

ظرفیت مخزن | آب سرد / آب گرم

محدوده دمای کاری (C)

متریال مخزن داخلی

ویژگی‌های ایمنی و کاربردی

Product Model W2-170



نوع پیکربندی فیزیکی

ابعاد دستگاه (H×D×W) (cm)

ظرفیت مخزن | آب سرد / آب گرم

محدوده دمای کاری (C)

متریال مخزن داخلی

ویژگی‌های ایمنی و کاربردی

Product Model W2-150



نوع پیکربندی فیزیکی

ابعاد دستگاه (H×D×W) (cm)

ظرفیت مخزن | آب سرد / آب گرم

محدوده دمای کاری (C)

متریال مخزن داخلی

ویژگی‌های ایمنی و کاربردی

Everyday comfort
with
cool, reliable water.

Product Model HWF-110 RO



RO ایستاده فیلتردار
اتصال مستقیم پمپ‌دار

نوع پیکربندی فیزیکی

ابعاد دستگاه (H×D×W) (cm) 110 × 31.5 × 31

ظرفیت مخزن | آب سرد / آب گرم 3 L / 2 L

محدوده دمای کاری (C) Cold: 4 to 7
Hot: 80 to 90

استیل ضدزنگ
متریال مخزن داخلی

ویژگی‌های ایمنی و کاربردی
با RO سیستم اسمز معکوس
پمپ؛ مناسب تصفیه آب شهری
و حذف املاح، کلر، نیترات و
ذرات معلق

Product Model HJW-110 UF



UF ایستاده فیلتردار
اتصال مستقیم بدون پمپ

نوع پیکربندی فیزیکی

ابعاد دستگاه (H×D×W) (cm) 110 × 31.5 × 31

ظرفیت مخزن | آب سرد / آب گرم 3 L / 2 L

محدوده دمای کاری (C) Cold: 4 to 7
Hot: 80 to 90

استیل ضدزنگ
متریال مخزن داخلی

ویژگی‌های ایمنی و کاربردی
بدون UF سیستم فیلتراسیون
پمپ؛ شامل Sediment
Filter، Pre Carbon Filter،
UF Filter و PCB Filter

نصب صحیح، آغاز عملکرد پایدار

رعایت اصول اولیه نصب، نقش مستقیم در عمر مفید دستگاه، کاهش مصرف انرژی و عملکرد پایدار سیستم برودت دارد. نصب صحیح تجهیزات برودتی کینو، اولین قدم برای دستیابی به عملکرد پایدار، مصرف انرژی بهینه و افزایش طول عمر دستگاه است. رعایت فاصله مناسب از دیوار، تراز بودن دستگاه و دوری از منابع حرارتی، از مهم‌ترین اصول راه‌اندازی استاندارد محسوب می‌شود.

نصب صحیح، آغاز عملکرد پایدار

- تراز بودن کامل شاسی دستگاه
 - حداقل ۱۰ سانتی‌متر فاصله از دیوارهای پشتی و جانبی
 - دوری از فر، اجاق، تجهیزات حرارتی و تابش مستقیم آفتاب
 - استفاده از تثبیت‌کننده ولتاژ برای حفاظت از بردها و قطعات الکترونیکی
 - راه‌اندازی دستگاه پس از جانمایی صحیح و پایدار شدن شرایط محیطی
- نصب استاندارد، یعنی عملکرد مطمئن از روز اول.**



نگهداری منظم، پشتیبانی ماندگار

بازبینی دوره‌ای و استفاده صحیح، کیفیت سرمایش را حفظ کرده و از فرسودگی زودهنگام قطعات جلوگیری می‌کند.

برای حفظ بازده سرمایش و جلوگیری از افت عملکرد، نظافت دوره‌ای فین‌های کندانسور و برفک‌زدایی منظم Evaporator اهمیت زیادی دارد. فین‌های کندانسور باید به‌صورت ماهانه با جریان هوا یا جاروبرقی تمیز شوند و برفک‌زدایی Evaporator نیز به‌صورت مرتب انجام شود تا فرآیند تبادل حرارت و دفع گرما با حداکثر بازده انجام گیرد.



در دستگاه‌های آب‌سردکن Waco، پیش از فعال‌سازی المنت آب گرم، باید از پر بودن کامل مخزن و خروج آب از شیر اطمینان حاصل شود. روشن کردن المنت پیش از پر شدن مخزن، موجب آسیب جدی به دستگاه شده و آن را از شرایط گارانتی خارج می‌کند.



تمامی محصولات کینو دارای ۱۸ ماه گارانتی معتبر شرکتی هستند و شبکه خدمات پس از فروش کینو تا ۱۲۰ ماه پشتیبانی فنی و تأمین قطعات اصلی را ارائه می‌دهد.



نکات کلیدی خدمات:

- نظافت ماهانه کندانسور و Evaporator
- استفاده صحیح از تجهیزات برقی و کنترل ولتاژ
- تأمین قطعات اصلی مانند کمپرسور، برد، شیرآلات و گسکت‌های مغناطیسی
- ۱۸ ماه گارانتی شرکتی
- ۱۲۰ ماه پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش

کینو، انتخاب حرفه‌ای‌ها

با محصولات کینو،

سرمای مطمئن و نمایی درخشان را تجربه کنید.



☎ 031 - 32222802

| 🌐 WWW.KINO.IR

@ KINO_COMPANY

دفتر: اصفهان، خیابان جی، بن بست ۴۱ (بهاران)، کینو
کارخانه: اصفهان، شهرک صنعتی جی، خیابان دوم، پلاک ۴۷